### **OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH**

Produktion techn. Aerosole - Sprays In der Au 14, 57290 Neunkirchen

Tel.: +49 (0) 27 35 / 77 25-0 Fax: +49 (0) 27 35 / 77 25-90

www.opn-chemie.de info@opn-chemie.de



# **Produktinformation**

# OPN-Kraft-Sprühkleber

- hohe Klebekraft
- vielseitig einsetzbar

#### Eigenschaften:

- hochwertiger Kontakt- und Montageklebstoff auf Synthesekautschukbasis
- hohe Klebekraft
- sparsam und genau dosierbar

#### **Anwendungsgebiete:**

- verklebt dauerhaft miteinander und untereinander: Papier, Pappe, Styropor, Filz,
  Metall, viele Kunst- und Schaumstoffe, Holz, die meisten Textilgewebe, Dämmmatten usw.
- einsetzbar in Handwerk, Industrie usw.

#### Anwendung:

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Dose kräftig schütteln. Zu klebende Flächen müssen sauber, fett- und staubfrei, trocken und frei von alten Klebstoffresten sein. Untergrund eventuell aufrauen. Sprühkopf in gewünschte Position drehen. Bei saugenden Untergründen (Holz, Filz u. a.) sollte die Auftragsmenge erhöht werden. Sprühabstand ca. 20 - 25 cm.

<u>Kontaktverklebung:</u> Zu verklebende Teile getrennt mit Klebstoff versehen. Klebstoff 5 - 15 Minuten ablüften lassen (je nach Raumtemperatur und Auftragsstärke). Teile passgerecht zusammenfügen und anpressen. Nachträgliche Korrekturen sind kaum noch möglich.

Montageverklebung: Zu verklebende Teile getrennt mit Klebstoff versehen. Nach möglichst kurzer Ablüftzeit Teile bei noch feuchtem Klebstoff zusammenfügen. Korrekturen sind noch längere Zeit möglich (je nach Materialbeschaffenheit). Verklebung unbelastet lassen bis der Klebstoff völlig abgebunden hat (ca. 24 Stunden). Um eine mögliche Verstopfung der Düse zu vermeiden, Dose nach Gebrauch umdrehen und so lange sprühen, bis kein Kleber mehr aus der Düse austritt!

Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten.

**GEWÄHRLEISTUNG: 12 Monate** 

Lieferinformationen: Art.-Nr. 48580

Spray: 500 ml Inhalt, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

## Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere technischen Angaben wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen, gewissenhaften Prüfungen! Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vor Einsatz vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu prüfen und zu beachten.