

OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH

Produktion techn. Aerosole - Sprays

In der Au 14, 57290 Neunkirchen

Tel.: +49 (0) 27 35 / 77 25-0 Fax: +49 (0) 27 35 / 77 25-90

www.opn-chemie.de info@opn-chemie.de



Produktinformation

OPN-Signierspray

schnelle, saubere Verarbeitung

„Tagesleuchtfarben“ bzw. „Neonfarben“:

Art.-Nr. 63690 - Rot-Orange, Art.-Nr. 63691 - Orange, Art.-Nr. 63692 - Gelb-Orange, Art.-Nr. 63693 - Gelb,
Art.-Nr. 63694 - Rot, Art.-Nr. 63695 - Grün, Art.-Nr. 63696 - Blau, Art.-Nr. 63697 - Lila, Art.-Nr. 63698 - Pink

„Normalfarben“:

Art.-Nr. 63700 - Gelb, Art.-Nr. 63701 - Schwarz, Art.-Nr. 63702 - Braun, Art.-Nr. 63703 - Orange,
Art.-Nr. 63704 - Blau, Art.-Nr. 63705 - Grün, Art.-Nr. 63706 - Weiß, Art.-Nr. 63707 - Rot,
Art.-Nr. 63708 - Hellblau,

„Löschspray“ Art.-Nr. 63710

- zum Entfernen, das heißt Überdecken ungültiger oder falscher Beschriftungen
auf Pappkartons und anderen Verpackungen - **Farbe:** Beige

Eigenschaften:

- geruchsarme Spezialfarbe für dauerhafte und langlebige Signierarbeiten
- hohe Deckkraft und Trocknung in nur ca. 2 - 3 Minuten - daher schnell und zeitsparend zu verarbeiten
- lichtecht, wasser- und wetterfest, langlebig

Anwendungsgebiete:

- entwickelt für schnelle und saubere Signierarbeiten
- aufbringen von Versandadressen und anderen Aufschriften mit und ohne Schablone
- ideal für alle Signier- und Beschriftungsarbeiten, z. B. auf Kartons, Holzkisten, Pappen, Papier, Metall-, Alu-, Kupfer-, Edelstahlteilen, Stein, Asphalt, Mauerwerk usw.
- auf Anforderung steht eine Spezial-Schreibdüse für „freihändige Beschriftungen“, gegen Berechnung, zur Verfügung

Anwendung:

Verarbeitungshinweise vor Arbeitsbeginn komplett lesen.

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Vor Anwendung auf Eignung testen und Probesprühen. Bei Verarbeitung sollte die Dose „Raumtemperatur“ haben. **Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause kräftig schütteln bis sich die Rührkugel frei bewegt.** Zu besprühende Fläche muss trocken, sauber und fettfrei sein. Nicht zu besprühende Flächen abdecken und aus ca. 20 - 30 cm gezielt auftragen.

Nach Gebrauch Dose überkopf halten und Ventil so lange sauber sprühen bis nur noch Treibgas austritt.

Beständigkeit: Die Signierfarbe ist nicht benzinbeständig.

Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lieferinformationen: Art.-Nr. siehe oben

Spray: 400 ml Inhalt, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere technischen Angaben wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen, gewissenhaften Prüfungen! Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vor Einsatz vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu prüfen und zu beachten.

Alle Texte unterliegen dem Copyright der OPN-CHEMIE OTTO PETRI GmbH!